

アナログ ロックウェル硬度計

FR-1AN

- 従来機のイメージを一新した斬新なデザイン。
- 堅牢なボディを使用した高い信頼性。
- 実用性を重視した経済型。

■ 仕様

項目	FR-1AN
型式	ダイヤルゲージ式 / 電動型
荷重	基準荷重 N: 98.07 kgf: 10
	試験荷重 N: 588.4 980.7 1471 kgf: 60 100 150 ウェイト手動交換式
基準荷重位置セット	指定位置(ダイヤルゲージ上のグリーン範囲)
荷重制御方式	自動(負荷一保持一解除)
スタート方式	スタート・スイッチ方式
荷重負荷速度	約2秒(一定)
荷重保持時間	約2秒(一定)
硬度換算	硬度換算表にて換算
スケール表示	硬度表示部で判読 A, C, D : 白数字 他スケール: 赤数字
試料最大高	170mm
試料奥行	150mm
機体寸法	W 195 x D 460 x H 677mm
機体重量	82kg
使用電源	国内: AC 100V 50/60HZ 海外: AC 100~240V 50/60HZ

■ 標準付属品

コードNo.	品名	FR-1AN	
R-012	硬度基準片	HRC	1
R-014		HRB	1
R-002	ダイヤモンド圧子		1
R-004	鋼球圧子 (φ1/16"/φ1.588 mm)		1
R-008	予備鋼球 (φ1/16"/φ1.588 mm)		10
R-021	アンビル	平(φ60mm)	1
R-022		V型(大)	1
R-036	ヒューズ(2A)		1
R-042	電源コード(3P-2.5m)		1
R-043	水平調整用脚		4
R-044	機体カバー		1
	取扱説明書		1
	硬度換算表		1
R-045	付属品収容箱		1



〈硬度表示部〉

※ 性能向上の為予告なく外觀仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。



株式会社 フューチャ テック

本社: 〒210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎3丁目5番1号
トークピア川崎ビル

TEL (044) 270-5789 FAX (044) 266-6779
E-mail: info@ft-hardness.com
URL: http://www.ft-hardness.com

USA OFFICE: 2340 ALGER DRIVE, TROY, MICHIGAN 48083, USA
TEL: +1 248 743 0958 FAX: +1 248 743 0966
E-mail: ymt@ymtintl.com

ASIA PRODUCTS SUPPORT CENTRE:
SINGAPORE: 63 HILL VIEW AVE., LAM SOON IND. BLDG. # 09-01
SINGAPORE 669569
TEL: +65 6762 7211 FAX: +65 6762 7798
E-mail: tkong@singnet.com.sg

販売代理店

