

アナログ ロックウェル硬度計 FR-1AN



アナログ ロックウェル硬度計

FR-1AN

- 従来機のイメージを一新した斬新なデザイン。
- 堅牢なボディを使用した高い信頼性。
- 実用性を重視した経済型。

■ 仕様

項目	FR-1AN
型式	ダイヤルゲージ式 / 電動型
荷重	基準荷重 N: 98.07 kgf: 10
	試験荷重 N: 588.4 980.7 1471 kgf: 60 100 150 ウェイト手動交換式
基準荷重位置セット	指定位置 (ダイヤルゲージ上のグリーン範囲)
荷重制御方式	自動 (負荷一保持一解除)
スタート方式	スタート・スイッチ方式
荷重負荷速度	約2秒 (一定)
荷重保持時間	約2秒 (一定)
硬度換算	硬度換算表にて換算
スケール表示	硬度表示部で判読 A, C, D : 白数字 他スケール: 赤数字
試料最大高	170mm
試料奥行	150mm
機体寸法	W 195 x D 460 x H 677mm
機体重量	82kg
使用電源	国内: AC 100V 50/60HZ 海外: AC 100~230V 50/60HZ


■ 標準付属品

コードNo.	品名	FR-1AN	
R-012	硬度基準片	HRC	1
R-014		HRB	1
R-002	ダイヤモンド圧子		1
R-004	鋼球圧子 (φ1/16"/φ1.588 mm)		1
R-008	予備鋼球 (φ1/16"/φ1.588 mm)		10
R-021	アンビル	平 (φ60mm)	1
R-022		V型 (大)	1
R-036	ヒューズ (2A)		1
R-042	電源コード (3P-2.5m)		1
R-043	水平調整用脚		4
R-044	機体カバー		1
	取扱説明書		1
	硬度換算表		1
R-045	付属品収容箱		1



〈硬度表示部〉

※ 性能向上の為予告なく外觀仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。



株式会社 フューチャ テック

本社: 〒210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎3丁目5番1号
トクピア川崎ビル

TEL (044) 270-5789 FAX (044) 266-6779
E-mail: info@ft-hardness.com
URL: http://www.ft-hardness.com

EUROPEAN REPRESENTATIVE OFFICE:
VIA LOMELLINA 33, 20090 BUCCINASCO, MILAN, ITALY
TEL/FAX: +39-02-30912227
E-mail: cantoni.fte@gmail.com

USA OFFICE: 46590 RYAN COURT, NOVI, MI 48377, USA
TEL: +1-248-669-3100 FAX: +1-248-669-1199
E-mail: mantonik@sunteccorp.com

F.T.T.CO.,LTD. / ASIA PRODUCTS SUPPORT CENTER:
200 THOSAPOL BLDG., 3RD FL., UNIT C,
RATCHADAPISEK RD., HUAYKWANG,
BANGKOK 10310, THAILAND
TEL: +66-2-692-7667~8 FAX: +66-2-692-7669
E-mail: siripong@ft-hardness.com

販売代理店



JCSS 0228
当社は、認定基準として ISO 17025 (ISO/IEC 17025) を用い、認定スキームを ISO/IEC 17011 に従って運営されている JCSS の下で認定されています。
JCSS を運営している認定機関 (JA Japan) は、アジア太平洋試験所認定協力機関 (APLAC) 及び国際試験所認定協力機関 (ILAC) の相互承認に署名しています。
当社は、国際 (IA) 及び JCSS 認定事業者です。
JCSS 0228 は、当社の認定番号です。

